

MANEJO DE RECORTES DE PERFORACIÓN DE MODO SEGURO Y EFICAZ EN UN PERFIL MÍNIMO

Nuestra piletta para recortes de bajo perfil de WSS FluidControl incorpora características innovadoras, que brindan mayor seguridad y facilitan la operación. Construidas según lo establecido por DNV 2.7-1/EN12079 y con certificación de Lloyds Register, las piletas de almacenamiento de recortes pueden contener una carga útil de 8.400 kg (18.519 lb), con una altura de apenas 1.227 mm (48 in). Comuníquese con el representante de ventas NOV si desea más información.



| CARACTERÍSTICAS | BENEFICIOS |
|---|---|
| Diseño con gran capacidad de carga útil y apilable. | Gran capacidad con una ocupación mínima de espacio. |
| Perfil de baja altura. | Elimina los peligrosos trabajos en altura. |
| Revestimiento interno epoxi de alquitrán de hulla Carboline* Bitumastic* 200 m. | Caja de larga vida útil con mantenimiento mínimo. |

Especificaciones nominales y dimensiones

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Longitud | 2305 mm (90¾ in) |
| Anchura | 1776 mm (69 15/16 in) |
| Altura | 1227 mm (48 5/16 in) |
| Peso en vacío | 1.600 kg (3.527 lb) |
| Peso bruto | 10.000 kg (22.046 lb) |
| Carga útil | 8.400 kg (18.519 lb) |
| Superficie de la plataforma | 4 m² (44 pies²) |

*Carboline y Bitumastic son marcas registradas de Carboline Company.